

LUCKYDUO

取扱説明書 USER MANUAL

Magnetic suction wireless mobile power supply
マグネット式ワイヤレス モバイルバッテリー




100%LED screen power display
100%LED残量表示

製品情報

本製品はアルミニウム合金+プラスチックケースで構成されたモバイルバッテリーです。LIGHTNING、USB-C入力に対応し、内蔵のUSB-C PD出力とマグネット式ワイヤレスチャージャーで他のモバイル機器と接続し、充電することが可能です。

製品説明



- ① 電源ボタン(クリックでモバイル電源オン、高速充電/ワイヤレス充電使用時は④マークが表示される)
- ② Type-Cポート / PD 20W (出力可能)
- ③ LIGHTNINGケーブルコネクタ
- ④ LEDディスプレイで充電残量を確認できる
- ⑤ マグネットワイヤレス充電

製品仕様

入力電圧/電流:5V/2A(Lightning) 適合周囲温度:0℃~40℃
 入力電圧/電流: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (USB-C入力/PD)
 出力電圧/電流: 5V/2A 9V/2.22A 12V/1.5A (USB-C出力/PD)
 出力電圧/電流: 5W/7.5W/15W (ワイヤレス出力)
 電池: リチウムイオン電池 (Li-polymer)

アフターサービス:
 メール: lichengshiye_jp@163.com
 LINE ID: luckyduoip

何か質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。



LINEを追加すると、特典があります!!!

製品仕様

- 1.充電用のTypecとLightning入力ポートを付きます。
- 2.内蔵のTypec PD出力ポートを使って、他のモバイル機器を接続し、充電することができます。また、マグネット式ワイヤレス充電機能により、モバイル機器の充電も可能です。
- 3.電源ボタンをクリックすると、モバイル電源がオンになります。急速充電/ワイヤレス急速充電使用時はAマークが表示されます。

問題点と解決策

障害	原因	解決方法
本製品を長時間充電すると、LEDディスプレイにフル充電が表示されなくなります。	1.充電時間不足 2.充電器や製品不良の場合	1.本製品の5000容量で5時間以上、10000容量で4時間以上の充電を行う。 2.アフターサービスを依頼する
本製品の残量確認ができない	1.残量ゼロ 2.電源ボタンLEDランプが故障している。 3.本製品の電源に不良がある場合	1.再度充電する 2.アフターサービスに依頼する
他の機器を充電しているとき、本製品は出力や入力が可能ですが、フル充電ではありません。	製品の電力が切れる	再度充電する
製品の電力がまだある程度残っている場合、携帯電話が充電に使用すると、充電効率が低くなり、電源残量を表示することができません。	外部回路や過大な負荷がかかると自動的に保護されます。	本製品を充電して起動する

注意事項

初めて使うときは、充電と放電を1回ずつ繰り返すと、より長持ちしますよ。ご使用前に説明書をよくお読みください!製品を勝手に分解しないでください。分解すると保証が無効になります。

Reminder! 注意事項!!!

一、以下の手順でモバイルバッテリーを起動させていただきます。
 Just received the charging treasure, please complete the following steps to activate:

- ① モバイルバッテリーの既存の電力を0%まで使い切ってください。(途中で充電しなくても大丈夫)
- ① Please charging the treasure to existing power completely exhausted, the 0% off (don't give charging treasure).
- ② その後、モバイルバッテリーが100%になるまで充電する。(途中で使用しないでください)
- ② Then full of charging treasure, until the power 100% (not use)
- ③ 上記の手順を2-3回行うことで、デジタル表示チップを電力レベルに適合させ、より正確なLCD残量表示を実現します同時に、モバイルバッテリーのコアを完全に活性化させることができるので、電池のコアは完全に電力を再生することができます(モバイルバッテリーは放電してから完全に充電するサイクルです)。
- ③ According to the above steps to recycle 2-3 times, make the digital display chip learning adaptation capacity to achieve the more accurate power! At the same time can be fully activated, rechargeable batteries batteries entirely Play out of power, (charging treasure after electricity, then full of electricity for a loop).

二、ボタンをクリックすると、モバイルバッテリーがオンになります。ワイヤレス充電中/急速充電中ときは、画面に④マークが表示されます。

Button click open the mobile power supply. When using magnetic suction wireless charger/quick charger, Screen will display symbols ④.


三、携帯電話や他のデバイスの電源が低電力と50%の間である場合、モバイルバッテリーを使用すると、わずかに熱くなりますが、これは正常な現象です。(機器が低電力と50%の間であれば、モバイルバッテリーの出力は比較的高いため)。

Temperature tips when using charging treasure, cell phone (or other device) in low in low power or battery charging treasure if slightly temperature between 50~70% belongs to the normal phenomenon, (because of low battery and the need for relatively high output power between 50~70%)

Introduction

The mobile power supply adopts aluminum + plastic material shell, support the apple,the Type - C input, use the built-in Type - C PD Connect to other mobile devices and magnetic suction wireless charger can charge the battery for the equipment.Product description.

Product description



- ① Power switch (click to open the mobile power supply, the use of quick charger/ wireless charger will display symbols ④)
- ② USB-C interface/PD 20W (input/output)
- ③ The apple line interface
- ④ LED display to check the power
- ⑤ Magnetic suction wireless charger

Specifications

Input: 5V=2A(Lightning)
 Input: 5V=3A 9V=2A 12V=1.5A(USB-C input/ PD)
 Output: 5V/2A 9V/2.22A 12V/1.5A(USB-C interface/ PD)
 Output: 5W/7.5W/15W(Wireless output)

Battery: lithium polymer battery
 Suitable environmental temperature: 0℃~40℃



Add LINE for surprises!

Customer service:

E-mail: lichengshiye_jp@163.com
 LINE ID: luckyduoip

Please contact us if there is any problem with the product!

User manual

1. The built-in USB-C and apple input port can be connected to battery products.
2. Use the built-in USB-C PD other mobile devices and magnetic suction outlet connection wireless charger can charge the battery for the equipment,
3. Click to open the mobile power supply equipment, the use of quick charger/wireless charger will display symbols ④

Common problems and Solutions

Fault	Reason	Resolvent
Charge the product for a long time The LED screen does not display full	1. the charging time is not enough 2. charger or this product malfunction	1. Our product capacity of 5000 cumulative charge more than 5 hours. The capacity of 10000 cumulative charge more than 8 hours 2. Consultation with distributors or aftersales service
Unable to check the remaining power of this product	1. the remaining power is zero 2. power button or indicator light failure 3. the power failure of this product	1. recharge 2. consultation with distributors or aftersales service
When charging for other equipment, the product can charging or powering, but not full of it	The power consumption of this product is exhausted	Recharge the product again
This product still has a certain amount of electricity, the use of its external power supply, the emergence of this product suddenly stop working and unable to display power	External short-circuit or excessive load. Cause automatic protection of this product	Recharge the product to activate it

Matters needing attention

The first use of this product, cycle, charge and discharge once, can better improve the service life of the product! Please read all the instructions carefully before using the product! Please do not disassemble the product, or it will cause the warranty invalid!